

附件：公主府博物馆办公区南侧院面塌陷日常保养项目清单

工程名称：公主府博物馆办公区南侧院面塌陷日常保养

标段：公主府博物馆办公区南
侧院面塌陷日常保养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除工程			
1	041001002001	拆除人行道块料	1. 拆除的基层类型:6cm厚水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:400*400仿古青砖	m2	112
2	041001003001	拆除混凝土基层	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:15cm 3. 部位:人行道混凝土垫层	m2	112
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0m以内 3. 挖土类型:人工挖土	m3	90
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖地沟 2. 砌体材质:烧结普通砖240*115*53 3. 拆除砌体的截面尺寸:长度15m,净高1200,净宽1200,墙厚240	m3	8.64
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:长度15m,板厚100	m3	2.25
6	031001002001	消防管道拆除	1. 部位:室外地下 2. 介质:消防管道 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	m	15
7	031001002002	采暖管道拆除	1. 部位:室外地下 2. 介质:采暖管道 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:焊接	m	30
8	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:25km以外	m3	45
		分部小计			
		建新工程			
9	010101001001	原土夯实	1. 电动夯实机夯实基底	m2	112
10	010103001001	回填砂垫层	1. 种类:回填砂垫层 2. 厚度:800mm	m3	89.6
11	010501001001	钢筋混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:300mm 4. 泵送增加费在单价中综合考虑	m3	33.6
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.95

工程名称：公主府博物馆办公区南侧院面塌陷
日常保养

标段：公主府博物馆办公区南侧院面塌陷日常保养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			径：12 HRB400 2.规格间距：C12@200单 层 双向		
13	01040100300 1	砖地沟	1.砖品种、规格、强度等 级 :烧结普通砖240*115*5 3 2.砖地沟截面尺寸:长度1.5m ，净高1200，净宽1200，墙 厚 240 3.砂浆强度等级： M5.0水 泥 砂浆	m3	9.79
14	01051200800 1	地沟盖板	1.预制钢筋混凝土地沟盖 板制作、安装 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.55
15	01010300100 2	地沟周边回填 方	1.密实度要求:满足设计 和规范要求 2.填方材料品种:砂土	m3	63
16	01050100100 2	混凝土垫层	1.混凝土种类:预拌商品 砼 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.泵送增加费在单价中综 合考虑	m3	11.2
17	01060700600 1	抗裂钢丝网片	1.抗裂钢丝网片	m2	112
18	04020400200 1	人行道块料铺 设	1.块料品种、规格:仿古 青 砖400*400*60 2.基础、垫层：材料品种 、 厚度:水泥砂浆 1:3	m2	112
19	04050400100 1	检查井	1.名称：阀门井 2.其他:严格按照相关规 范及图纸要求施工	座	3
20	03090100100 1	消防管道安装	1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:消防管道 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要 求:满足设计及规范要求	m	15
21	03100100200 3	采暖管道安装	1.安装部位:地沟内 2.介质:采暖管 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计 要 求:满足设计及规范要 求	m	30
22	01B002	封堵地沟洞口	1.封堵地沟洞口 2.砖砌后用防水材料封堵	项	1